



**jalas**<sup>®</sup>

**EXALTER**<sup>2</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

**HERAUSRAGENDE MERKMALE** Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, optimierte Stoßdämpfung, leicht

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im Freien, Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, saubere Arbeitsumgebungen

**EIGENSCHAFTEN** Geringes Gewicht, hitzebeständige Laufsohle, ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, ventilierende Einlegesohle, Stabilizator, wasserabweisend, ergonomisch geformt, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD), Umweltsiegel des schwed. Naturschutzvereins, vegan

**OBERMATERIAL** Mikrofaser, Textil  
**SOLEMATERIAL** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle

**EINLEGESOHLE** FX3 Exalter

**PASSFORM** Normal

**GRÖSSEN (EU)** 36-47

CE



Aluminium-Zehenschutz-  
kappe



Stabilizator



Nageldurchtrittschutz  
aus Plasma-behandeltem  
Komposit (PTC) Textil



Antistatische Eigen-  
schaften



Hitzebeständige  
Laufsohle



ESD



Wasserabweisend



DGUV 112-191



Ölbeständige Laufsohle



ÖNORM Z 1259



Ergothen Stoßdämp-  
fungssystem



**jalas**<sup>®</sup>

**EXALTER**<sup>2</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

**HERAUSRAGENDE MERKMALE** Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, optimierte Stoßdämpfung, leicht

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im Freien, Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, saubere Arbeitsumgebungen

**EIGENSCHAFTEN** Geringes Gewicht, hitzebeständige Laufsohle, ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, ventilierende Einlegesohle, Stabilizator, wasserabweisend, ergonomisch geformt, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD), Umweltsiegel des schwed. Naturschutzvereins, vegan

**OBERMATERIAL** Mikrofaser, Textil  
**SOLEMATERIAL** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle

**EINLEGESOHLE** FX3 Exalter

**PASSFORM** Normal

**GRÖSSEN (EU)** 36-47

CE



Aluminium-Zehenschutz-  
kappe



Stabilizator



Nageldurchtrittschutz  
aus Plasma-behandeltem  
Komposit (PTC) Textil



Antistatische Eigen-  
schaften



Hitzebeständige  
Laufsohle



ESD



Wasserabweisend



DGUV 112-191



Ölbeständige Laufsohle



ÖNORM Z 1259



Ergothen Stoßdämp-  
fungssystem