



jalas[®] **EXALTER**² **vibram**

JALAS[®] 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs, léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces propres

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Légère, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, semelle interne respirante, stabilizator, hydrofuge, forme ergonomique, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1

(ESD), choix éco-responsable, végan

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Microfibre, Textile

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, cambriion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX3 Exalter

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Embout de sécurité en aluminium



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



Stabilizator



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Propriétés antistatiques



Hydrofuge



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles



jalas[®] **EXALTER**² **vibram**

JALAS[®] 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs, léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces propres

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Légère, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, semelle interne respirante, stabilizator, hydrofuge, forme ergonomique, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1

(ESD), choix éco-responsable, végan

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Microfibre, Textile

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, cambriion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX3 Exalter

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Embout de sécurité en aluminium



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



Stabilizator



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Propriétés antistatiques



Hydrofuge



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles