

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

SVOJSTVA

Najviša razina zaštite, odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca, lagano

SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, niske cipele

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD PRODORA OŠTRIHX PREDMETA
Tekstil od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 36-47

KOLEKCIJA Exalter2

PLATFORMA Performance

GORNJI MATERIJAL Mikrovlakna, Tekstil

DEBLJINA GORNJIŠTA 1,5-1,7

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat, plastični luk
cipele, gumeni potplat

UNUTARNJI ĐON FX3 Exalter

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA,
tvrda pjena EVA, provodljiva nit od poliestera, neo pjena,
zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Vezice

BOJA Crna, Siva, Crvena



EXALTER²



| VELIČINA | BR. ART. | EAN BR. |
|----------|----------|---------------|
| 36 | 9528-36 | 6408487444906 |
| 37 | 9528-37 | 6408487444913 |
| 38 | 9528-38 | 6408487444920 |
| 39 | 9528-39 | 6408487444937 |
| 40 | 9528-40 | 6408487444944 |
| 41 | 9528-41 | 6408487444951 |
| 42 | 9528-42 | 6408487444968 |
| 43 | 9528-43 | 6408487444975 |
| 44 | 9528-44 | 6408487444982 |
| 45 | 9528-45 | 6408487444999 |
| 46 | 9528-46 | 6408487445002 |
| 47 | 9528-47 | 6408487445019 |

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

JALAS® 9528 EXALTER 2

ZNAČAJKE

Lagano, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, prozračni uložak, stabilizator, vodoodbojna površina, ergonomski oblikovano, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD), dobar ekološki odabir, prikladno za vegane

SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, uganuća, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, okruženje s rizikom od probijanja potplata, čisto okruženje

2(3)



Aluminijska zaštitna kapica



Antistatička svojstva



Zaštita za nokte od tekstila od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)



Elektrostatičko pražnjenje



Potplat otporan na toplinu



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Stabilizator

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-08-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

SUKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodootporni gornji dio

P: Potplat otporan na probijanje

HRO: Potplat otporan na toplinu ispitana na 300°C

A: Električni otpor (između 0,1 - 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRA: Otpornost na poskliznuća na podu od keramičkih pločica uz otopinu natrijeva dodecil-sulfata

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Antistatička svojstva



Zaštita za nokte od tekstila od kompozitnog materijala obradenog plazmom (PTC)



Elektrostatičko pražnjenje



Potplat otporan na toplinu



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Stabilizator

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-08-23

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com