

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**