

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**