



## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

**PROPIEDADES** Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, uso todo el año, entornos húmedos

**CARACTERÍSTICAS** Membrana Drylock impermeable, peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fieltro, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, con membrana impermeable, zonas dobles de absorción de impactos

**MATERIAL SUPERIOR** Piel flor, Textil

**SOLEMATERIAL** Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

**PLANTILLA INTERIOR** FX2 Supreme

**HORMA** Regular

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

**jalas®**

**DRY+LOCK**



CE



Suela resistente al calor



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Impermeable



Estabilizador



Suela resistente al aceite



Propiedades antiestáticas



## JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

**PROPIEDADES** Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, uso todo el año, entornos húmedos

**CARACTERÍSTICAS** Membrana Drylock impermeable, peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fieltro, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, con membrana impermeable, zonas dobles de absorción de impactos

**MATERIAL SUPERIOR** Piel flor, Textil

**SOLEMATERIAL** Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

**PLANTILLA INTERIOR** FX2 Supreme

**HORMA** Regular

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

**jalas®**

**DRY+LOCK**



CE



Suela resistente al calor



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Impermeable



Estabilizador



Suela resistente al aceite



Propiedades antiestáticas