



JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, natte omgevingen

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan, laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen, waterdicht, dubbele schokdempingszones

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Textiel

SOLEMATERIAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

jalas®

DRY+LOCK



CE



Hittebestendige buitenzool



Ergothan schokdemping-systeem



Waterdicht



Stabilisator



Oliebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, natte omgevingen

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan, laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen, waterdicht, dubbele schokdempingszones

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Textiel

SOLEMATERIAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

jalas®

DRY+LOCK



CE



Hittebestendige buitenzool



Ergothan schokdemping-systeem



Waterdicht



Stabilisator



Oliebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen