



JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE De exterior, utilizare tot anul, medii ude

CARACTERISTICI Membrană Drylock impermeabilă, greutate redusă, talpă exterioară rezistentă la căldură, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, limbă burduf, parte superioară căptușită, branțuri cu aerisire, urechi de tragere, impermeabile, zone de amortizare dublă a șocurilor

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală, Material textil

SOLEMATERIAL Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din cauciuc

BRANȚ FX2 Supreme

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

jalas®

DRY+LOCK



CE



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Impermeabile



Stabilizator



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Proprietăți antistatice



JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE De exterior, utilizare tot anul, medii ude

CARACTERISTICI Membrană Drylock impermeabilă, greutate redusă, talpă exterioară rezistentă la căldură, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, limbă burduf, parte superioară căptușită, branțuri cu aerisire, urechi de tragere, impermeabile, zone de amortizare dublă a șocurilor

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală, Material textil

SOLEMATERIAL Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din cauciuc

BRANȚ FX2 Supreme

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

jalas®

DRY+LOCK



CE



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Impermeabile



Stabilizator



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Proprietăți antistatice