

JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, 02, SRC, WR, HRO, FO

СВОЙСТВА

Отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост, леки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Работни обувки, боти/боти до глезена

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 36-47

КОЛЕКЦИЯ Drylock

ПЛАТФОРМА Performance

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Пълнозърнеста кожа, Текстил

ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА В ГОРНАТА ЧАСТ 1.6-1.8

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Мембрана Drylock, полиестер, полиамид

SOLE MATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от каучук

СТЕЛКА FX2 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, soft EVA, полиестерна проводима нишка, мериносова вълна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

ЗАКОПЧАЛКА Връзки

ЦВЯТ Черно



DRY+LOCK



Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

JALAS® 9552 COMBAT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоустойчива мембрана Drylock, леки, топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, език подплатен, обемен, подплатена височина на обувката, дишаща стелка, каишка за издърпване, водоустойчивост, две зони поглъщащи шока

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Антистатични, разтежения, мокри стъпала

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, целогодишна употреба, мокра среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Лов, военно дело, охранителна и полицейска дейност



Топлоустойчивост на подметката



Водоустойчивост



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Стабилизатор



Антистатични свойства

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-21

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9552 COMBAT

СЪОТВЕТВИЕ
EN ISO 20347:2012

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТВИЕТО

O1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Водоустойчивост на цялата обувка

WRU: Водоустойчивост на горната част

HRO: Топлоустойчивост на външната подметка, изпитана при 300 °C

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

SRC: SRA + SRB



CE



Топлоустойчивост на подметката



Водоустойчивост



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Стабилизатор



Антистатични свойства

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-05-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com