

JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, 02, SRC, WR, HRO, FO

ÖZELLİKLER

Harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici, hafif

SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ İş ayakkabıları, botlar/Bilek botları

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-47

KOLEKSİYON Drylock

PLATFORM Performance

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri, Kumaş

ÜST KISIM MALZEMESİ KALINLIĞI 1.6-1.8

ASTAR MALZEMESİ Drylock membran, poliester, poliamid

SOLE MATERIAL PU orta taban, plastik mafsalsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2 Supreme

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, poliester bazlı iletken iplik, Merino yünü, poron® XRD®den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Bağcıklar

RENK Siyah



DRY+LOCK



Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

JALAS® 9552 COMBAT

ÖZELLİKLER

Su geçirmez Drylock membran, düşük ağırlık, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, körüklü dil, dolgulu bot gövdesi, havalandırılmalı iç taban, bağcık delikleri, su geçirmez, çift darbe emme bölgesi

ŞU RİSKİ ÖNLER

Antistatik, gerilme yaralanmaları, ıslak ayak

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Dış mekan, tüm yıl kullanım, ıslak ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Avcılık, askeri işler, güvenlik ve polis işleri



CE



Isıya dayanıklı dış taban



Su geçirmez



Yağaya dayanıklı dış taban



Ergothen Darbe Emme Sistemi



Stabilizatör



Antistatik özelliğindedir

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-05-21

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9552 COMBAT

UYGUNLUK
EN ISO 20347:2012

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

O1: Tamamen kauçuk ya da tamamen polimer dışındaki malzemelerden ve deriden yapılmış ayakkabılar + kapalı taban bölgesi + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Su karşı dayanıklı ayakkabı

WRU: Suya dayanıklı üst

HRO: 300°C'de test edilmiş ısıya dayanıklı dış taban

FO: Yağa dayanıklı dış taban

A: Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

E: Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

SRA: Sodyum lauril sülfat çözümlü seramik fayans zemin üzerinde kayma direnci

SRB: Gliserinli çelik zemin üzerinde kayma direnci

SRC: SRA + SRB



CE



Isıya dayanıklı dış taban



Su geçirmez



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothen Darbe Emme Sistemi



Stabilizatör



Antistatik özelliktedir

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-05-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com