



**jalas**<sup>®</sup> **EXALTER**<sup>2</sup> **vibram**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 9568 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios

**CARACTERÍSTICAS** Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, vegano

**MATERIAL SUPERIOR** Microfibra, Textil

**SOLEMATERIAL** Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

**PLANTILLA INTERIOR** FX3 Exalter

**HORMA** Regular

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Estabilizador



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Hidrofugado



ESD



Suela resistente al aceite



**jalas**<sup>®</sup> **EXALTER**<sup>2</sup> **vibram**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 9568 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios

**CARACTERÍSTICAS** Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, vegano

**MATERIAL SUPERIOR** Microfibra, Textil

**SOLEMATERIAL** Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

**PLANTILLA INTERIOR** FX3 Exalter

**HORMA** Regular

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Estabilizador



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Hidrofugado



ESD



Suela resistente al aceite