



**jalas**®

**EXALTER**<sup>2</sup>



## JALAS® 9568 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

**PROPRIEDADES** O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque, leves

**PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO**

Exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes limpos

**CARACTERÍSTICAS** Baixo peso, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, palmilha ventilada, estabilizador, hidrorrepelente, forma ergonómica, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD), Boa escolha ambiental, vegano

**MATERIAL SUPERIOR** Microfibra, Têxtil

**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX3 Exalter

**FORMA** Normal

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 36-47

CE



Biqueira de alumínio



Sistema de absorção de choques Ergothan



Proteção contra pregos em têxtil composto com tratamento de plasma (PTC)



Estabilizador



Sola exterior resistente ao calor



Propriedades antiestáticas



Hidrorrepelente



ESD



Sola exterior resistente ao óleo



**jalas**®

**EXALTER**<sup>2</sup>



## JALAS® 9568 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

**PROPRIEDADES** O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque, leves

**PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO**

Exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes limpos

**CARACTERÍSTICAS** Baixo peso, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, palmilha ventilada, estabilizador, hidrorrepelente, forma ergonómica, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD), Boa escolha ambiental, vegano

**MATERIAL SUPERIOR** Microfibra, Têxtil

**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX3 Exalter

**FORMA** Normal

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 36-47

CE



Biqueira de alumínio



Sistema de absorção de choques Ergothan



Proteção contra pregos em têxtil composto com tratamento de plasma (PTC)



Estabilizador



Sola exterior resistente ao calor



Propriedades antiestáticas



Hidrorrepelente



ESD



Sola exterior resistente ao óleo