

JALAS® 9568 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

СВОЙСТВА

Най-високо ниво на защита, отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост, леки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Защитни обувки, ниски обувки

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВИВАНЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 36-47

КОЛЕКЦИЯ Exalter2

ПЛАТФОРМА Performance

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА В ГОРНАТА ЧАСТ 1,5-1,7

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

SOLE MATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от каучук

СТЕЛКА FX3 Exalter

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, soft EVA, rigid EVA, полиестерна проводима нишка, неопяна, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

ЗАКОПЧАЛКА Връзки

ЦВЯТ Черно



EXALTER²



РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
36	9568-36	6408487504150	45	9568-45	6408487504242
37	9568-37	6408487504167	46	9568-46	6408487504259
38	9568-38	6408487504174	47	9568-47	6408487504266
39	9568-39	6408487504181			
40	9568-40	6408487504198			
41	9568-41	6408487504204			
42	9568-42	6408487504211			
43	9568-43	6408487504228			
44	9568-44	6408487504235			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

JALAS® 9568 EXALTER 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Леки, топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, дишаща стелка, стабилизатор, воден репелент, ергономична форма, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD), добър екологичен избор, веган

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождане, разтежения, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката, чиста среда

2(3)



Алуминиево бомбе



Антистатични свойства



Защита от пробождане от плазмено обработен (PTC) текстил



Специфична информация



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Стабилизатор

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-08-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9568 EXALTER 2

СЪОТВЕТСТВИЕ
EN ISO 20345:2011

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

SB: Обувки със защита на палеца, тествани при механично въздействие с еквивалент 200 J и натиск 15kN (с маслоустойчива външна подметка)

S1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Водоустойчивост на горната част

P: Устойчивост на проникване на външната подметка

HRO: Топлоустойчивост на външната подметка, изпитана при 300 °C

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Алуминиево бомбе



Антистатични свойства



Защита от прободане от плазмено обработен (PTC) текстил



Специфична информация



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Стабилизатор

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-08-23

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com