

JALAS® 9568 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPRIEDADES

O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque, leves

ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de segurança, sapatos rasos

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47

COLEÇÃO Exalter2

PLATAFORMA Performance

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

ESPESSURA DO MATERIAL SUPERIOR 1,5-1,7

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

SOLEMATERIAL Entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de borracha

PALMILHA FX3 Exalter

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, fio condutor à base de poliéster, esponja Neo, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

FECHO Atacadores

COR Preto



EXALTER²



TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
36	9568-36	6408487504150
37	9568-37	6408487504167
38	9568-38	6408487504174
39	9568-39	6408487504181
40	9568-40	6408487504198
41	9568-41	6408487504204
42	9568-42	6408487504211
43	9568-43	6408487504228
44	9568-44	6408487504235
45	9568-45	6408487504242
46	9568-46	6408487504259
47	9568-47	6408487504266

As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

JALAS® 9568 EXALTER 2

CARACTERÍSTICAS

Baixo peso, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, palmilha ventilada, estabilizador, hidrorrepelente, forma ergonómica, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD), Boa escolha ambiental, vegano

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes limpos

2(3)



Biqueira de alumínio



Propriedades antiestáticas



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



ESD



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorrepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Estabilizador

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2021-08-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9568 EXALTER 2

CONFORMIDADE
EN ISO 20345:2011

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

SB: Calçado com proteção dos dedos testado contra impacto de 200 J e força de compressão de 15 kN (inclui sola exterior resistente ao óleo)

S1: Calçado feito em pele e outros materiais, excluindo o calçado inteiramente de borracha ou de polímeros + região de assento fechada + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Parte superior resistente à água

P: Sola exterior resistente à penetração

HRO: Composto da sola exterior resistente ao calor testado a 300 °C

FO: Sola exterior resistente ao óleo

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megahms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRA: Resistência ao escorregamento em piso cerâmico com solução de laurilsulfato de sódio

SRB: Resistência ao escorregamento em piso de aço com glicerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megahms



CE



Biqueira de alumínio



Propriedades antiestáticas



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



ESD



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Estabilizador

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2021-08-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com