jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Meer informatie

LAGE SCHOEN MET HITTEBESTENDIGE BUITENZOOL

Lage schoen met hittebestendige buitenzool. Door de duurzame microvezels en textiel is deze veiligheidsschoen zeer duurzaam. Perforatiebescherming met plasmabehandeld composiet (PTC) textiel, PU-tussenzool, rubberen buitenzool en aluminium neus. Geschikt voor zowel buiten- als binnenomgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende pasvorm
- Licht

KENMERKEN

- Ventilerende inlegzool
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Stabilisator
- Waterafstotend
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dubbele schokdempingszones
- Extra schoenveters
- Anatomisch ontworpen

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
PASVORM Smal/normaal
VERZAMELING Flow
BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Polyester
INLEGZOOL FX3 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool
MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool
VASTMAKEN Veters
KLEUR Zwart, Turkoois
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.06 kg

NALEVING

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

KENMERKEN

- ESD
- Antistatische eigenschappen
- Ergothan schokdempingsysteem
- Aluminium neus
- Oliebestendige buitenzool
- Hittebestendige buitenzool
- Waterafstotend
- Stabilisator
- Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.