jalas® EXALTER 9915

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Научете повече

НИСКА С ВЕНТИЛАЦИЯ И ВРЪЗКИ

Тази ниска предпазна обувка има характеристиките, от които се нуждаете за повечето работни ситуации, като PTC-текстилна защита на ноктите, алуминиево бомбе и нитрилна външна подметка Вибрам с голямо сцепление. Средната подметка и многослойната стелка JALAS FX3 Supreme, заедно с подобната на чорап конструкция осигуряват върховно удобство. Ударопоглъщането PORON® XRD™ предотвратява наранявания на крака и гърба. Горната част има покрити с мрежа вентилационни отвори за поддържане на краката хладни и без частици в обувките.

СВОЙСТВА

- Отлична ударoустойчивост
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- С отлични дишащи качества

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стабилизатор
- Две зони поглъщащи шока
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Ергономична форма
- Меки
- Акценти със специален дизайн
- Дишаща мрежа
- Усилен ръб на високата част
- Дишаща стелка
- Без материали от животински произход

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождане, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката, суха среда, чиста среда, топла среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Ниски обувки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил
РАЗМЕР Нормални
КОЛЕКЦИЯ Exalter
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил
МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер
СТЕЛКА FX3 Supreme
МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA, Полиестерна проводима нишка, Неопяна, Двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®
МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU
МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук
ЗАКОПЧАВАНЕ Връзки
ЦВЯТ Черно, Зелено
НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.27 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатични свойства
- Система за поемане на удари Ergothan
- Специфична информация
- Алуминиево бомбе
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Топлоустойчивост на подметката
- Стабилизатор
- Защита от пробождане от плазмено обработен (PTC) текстил

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
34	9915-34	6408487513176
35	9915-35	6408487513183
36	9915-36	6408487513190
37	9915-37	6408487513206
38	9915-38	6408487513213
39	9915-39	6408487513220
40	9915-40	6408487513237
41	9915-41	6408487513244
42	9915-42	6408487513251
43	9915-43	6408487513268
44	9915-44	6408487513275
45	9915-45	6408487513282
46	9915-46	6408487513299
47	9915-47	6408487513305

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.