jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Learn more

NIZEK MODEL S PREZRAČEVANJEM IN BOA

Ta nizek zaščitni čevelj ima funkcije, ki jih potrebujete za večino delovnih situacij, kot so PTC-tekstilna zaščita nohtov, zaščitna kapica iz aluminija in visoko oprijemljiv podplat Vibram Nitrilne gume. Vmesni vložek in večplastni vložek JALAS FX3 Supreme skupaj s konstrukcijo, podobno nogavicam, zagotavljata popolno udobje. Absorbcija udarcev PORON® XRD™ preprečuje poškodbe stopala in hrbta. Zgornji del ima z mrežo pokrite prezračevalne luknje, da ostanejo noge hladne in preprečujejo vstop delcev v čevlje. BOA® Fit System omogoča enostavno obuvanje in sezuvanje čevlja.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Zelo zračni

ZNAČILNOSTI

- BOA® Fit System
- Stabilizator
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Zračna mrežica
- Podložen rob zgornjega dela
- Prezračevalni vložek
- Hitro vezanje
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomska oblika
- Mehko
- Brez materialov, pridobljenih iz živali

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja, topla okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji
KATEGORIJA Cat. II
MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)
PRILEGANJE Običajni
ZBIRKA Exalter
VRHNJI MATERIAL Mikrovlakna, Tekstil
MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij
MATERIAL PODLOGE Poliester
VLOŽEK ZA ČEVLJE FX3 Supreme
MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Neo pena, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®
MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU
MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat
PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System
BARVA Črna, Zelena
NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.31 kg

SKLADNOST

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

FUNKCIJE

- ESD
- Antistatične lastnosti
- Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom
- Aluminijasta zaščitna kapica
- Podplat, odporen na olje
- Stabilizator
- Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.