



jalas[®]

EXALTER²



JALAS[®] 9925 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

PROPRIETÀ Presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, molto traspirabile, eccellente assorbimento shock

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti asciutti, ambienti puliti, ambienti caldi

CARATTERISTICHE Tessuto traspirabile, suola resistente al calore, suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, bordo gamba imbottito, soletta ventilata, BOA[®] Fit System, chiusura rapida, stabilizzatore, di forma ergonomica, morbido, dettagli progettati specificamente, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD), vegano

TOMAIA Microfibra, Tessuto
SOLEMATERIAL Intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in gomma
SOLETTA FX3 Supreme
CALZATA Regolare
TAGLIE (UE) 34-47

CE



Puntale in alluminio



Stabilizzatore



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Proprietà antistatiche



Suola resistente al calore



ESD



Suola resistente agli oli



jalas[®]

EXALTER²



JALAS[®] 9925 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

PROPRIETÀ Presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, molto traspirabile, eccellente assorbimento shock

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti asciutti, ambienti puliti, ambienti caldi

CARATTERISTICHE Tessuto traspirabile, suola resistente al calore, suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, bordo gamba imbottito, soletta ventilata, BOA[®] Fit System, chiusura rapida, stabilizzatore, di forma ergonomica, morbido, dettagli progettati specificamente, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD), vegano

TOMAIA Microfibra, Tessuto
SOLEMATERIAL Intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in gomma
SOLETTA FX3 Supreme
CALZATA Regolare
TAGLIE (UE) 34-47

CE



Puntale in alluminio



Stabilizzatore



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Proprietà antistatiche



Suola resistente al calore



ESD



Suola resistente agli oli