

JALAS® 9925 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

ÖZELLİKLER

Harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, çok nefes alan, harika darbe emici

SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ Güvenlik ayakkabıları, düşük bilekli ayakkabılar

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemeli kompozit (PTC) kumaş

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 34-47

KOLEKSİYON Exalter

PLATFORM Performance

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, Kumaş

ÜST KISIM MALZEMESİ KALINLIĞI 1,5-1,7

AYAKKABI BURNU MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Poliester

SOLE MATERIAL PU orta taban, plastik mafsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX3 Supreme

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, sert EVA, poliester bazlı iletken iplik, neo köpük, poron® XRD®den çift darbe emici bölge

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Yeşil



EXALTER²



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.	ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
34	9925-34	6408487513473	46	9925-46	6408487513596
35	9925-35	6408487513480	47	9925-47	6408487513602
36	9925-36	6408487513497			
37	9925-37	6408487513503			
38	9925-38	6408487513510			
39	9925-39	6408487513527			
40	9925-40	6408487513534			
41	9925-41	6408487513541			
42	9925-42	6408487513558			
43	9925-43	6408487513565			
44	9925-44	6408487513572			
45	9925-45	6408487513589			

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

JALAS® 9925 EXALTER

ÖZELLİKLER

Nefes alabilen file, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, kaplamalı gövde kenarı, havalandırılmalı iç taban, BOA® Fit System, hızlı bağcık, stabilizatör, ergonomik şekilli, yumuşak, özel olarak tasarlanmış detaylar, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu, vegan

ŞU RİSKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, burkulma yaralanmaları, antistatik

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Dış mekan, iç mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kuru ortamlar, temiz ortamlar, sıcak ortamlar

2(3)



Alüminyum burun



Plazma işlemlerli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Isıya dayanıklı dış taban



Yağa dayanıklı dış taban



Stabilizatör



Antistatik özelliğindedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



JALAS® 9925 EXALTER

UYGUNLUK
EN ISO 20345:2011

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

SB: 200 J darbe ve 15 kN sıkıştırma kuvvetiyle test edilmiş parmak korumasına sahip ayakkabılar (yağa karşı dayanıklı dış taban içerir)

S1: Tamamen kauçuk veya tamamen polimerik ayakkabılar hariç deri ve diğer malzemelerden yapılmış ayakkabılar + kapalı taban bölgesi + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Delinmeye karşı dayanıklı dış taban

HRO: 300°C'de test edilmiş ısıya dayanıklı dış taban

A: Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

E: Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

SRA: Sodyum lauril sülfat çözümlü seramik fayans zemin üzerinde kayma direnci

SRB: Gliserinli çelik zemin üzerinde kayma direnci

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci

CE



Alüminyum burun



Plazma işlemlili kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Isıya dayanıklı dış taban



Yağa dayanıklı dış taban



Stabilizatör



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-07-15

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com