jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

For yderligere information

LAV MODEL, VANDAFVISENDE, MED SNØREBÅND

Denne sikkerhedssko i lav model med de nødvendige egenskaber til de fleste arbejdssituationer, såsom sømværn i PTC-tekstil, tåkappe i aluminium og Vibram®-ydersål i nitrilgummi. Mellemsålen og JALAS FX3 Supreme-indersålen samt en sokkelignende pasform giver optimal komfort. PORON® XRD™-støddabsorbering forebygger skader i fod og ryg. Overdelen er vandafvisende, perfekt til dem, der arbejder i fugtige miljøer.

FORKLARING

- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- Dobbelte støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- Vandafvisende
- Ergonomisk formet
- Blød
- Specialdesignede detaljer
- Uden animalske materialer

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, milijøer med risiko for ydersål penetration, rene miljøer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko
KATEGORI Cat. II
SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)
PASFORM Normal
KOLLEKTION Exalter
OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber, Tekstil
TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum
FORETS MATERIALE Polyester
INDERSÅL FX3 Supreme
INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Hård E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Neo foam, Poron® XRD®
MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål
YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydersål
LUKNING Snørebånd
FARVE Sort, Rød
NETTOVÆGT (STR. 42) 1.26 kg

OVERHOLDELSE

CE Cat. II
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

EAC
TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

EGENSKABER

- ESD
- Antistatiske egenskaber
- Ergothan støddæmpningssystem
- Tåværn i aluminium
- Oliebestandig ydersål
- Varmebestandig ydersål
- Vandafvisende
- Stabilizator
- Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)

STØRRELSE	ART. NR	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.