jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Pour en savoir plus

COUPE BASSE, HYDROFUGE, AVEC LACETS

Cette chaussure de sécurité coupe basse avec protection anti-perforations en textile PTC, embout en aluminium et semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram haute adhérence convient pour la plupart des travaux. Les semelles intérieure multicouche JALAS FX3 Supreme et intermédiaire et la conception semblable à une chaussette garantissent un confort ultime. Absorption des chocs PORON® XRD™ prévenant les blessures aux pieds et au dos. La tige hydrofuge est idéale pour les travaux dans des espaces mouillés.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Doux
- Détails de conception
- Sans matières d'origine animale

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Exalter
MATÉRIAU DESSUS Microfibre, Textile
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester
SEMELLE INTERNE FX3 Supreme
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc
FIXATION Lacets
COLORIS Noir, Rouge
POIDS NET (TAILLE 42) 1.26 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

EAC

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- ESD
- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge
- Stabilizator
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

POINTURE	RÉF.	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.