



## jalas® HEAVY DUTY 1358

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



Entdecke mehr

Robuster, wasserabweisender mittelhoher Sicherheitsstiefel mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System. Der PU-beschichtete Leder- und Mikrofaser-Schuh stützt und bietet einen zertifizierten Knöchelstoßschutz. Eine öl- und hitzebeständige Arctic Grip Vibram Außensohle sorgt für Stabilität bei glattem Untergrund und JALAS® Komposite-Zehenkappen, PTC Nageldurchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® schützen.

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

### EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Mittelfußschutz mit integriertem PORON® XRD®
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Lasche
- Gepolsterter Schaft
- Gepolsterte Schaftkante
- BOA® Fit System
- Sprunggelenkunterstützung
- Ösen
- Arctic Grip Traktionslaufsohle
- ESD
- Wasserabweisend
- Ergonomisch geformt
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



DIALED IN.  
PRECISION FIT.



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, Elektrische Aufladung, Rutschgefahr

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im Freien, Innenräumen, Ganzjähriger Gebrauch, Anforderungen an metallfreie Schuhe, Heiße Oberflächen, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Rutschige Bereiche, Trockene Bereiche, Kalte Bereiche, Feuchte Bereiche, Ölige und schmierige Bereiche, Schmutzige Bereiche, Harte Arbeitsbedingungen

**EIGENSCHAFTEN**

**TYP** Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

**KATEGORIE** Cat. II

**MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ** Plasmabehandeltes Komposit (PTC)

Textil

**PASSFORM** Normal

**KOLLEKTION** Heavy Duty

**OBERMATERIAL** PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser

**PRONOSE MATERIAL** PU

**ZEHENKAPPENMATERIAL** Komposit

**MATERIAL FUTTER** Fleece

**EINLEGESOHLE** JALAS 8217 FX2 Climate

**MATERIAL EINLEGESOHLE** Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

**MATERIAL ZWISCHENSOHLE** PU-Zwischensohle

**MATERIAL LAUFSOHLE** Arctic Grip Traktionslaufsohle (HNBR-Gummi + Greifnuppen)

**VERSCHLUSS** BOA® Fit System

**FARBE** Schwarz

**NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42)** 1.67 kg

**KONFORMITÄT**

Cat. II

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

**EIGENSCHAFTEN**

Antistatische  
Eigenschaften



Komposit-  
Zehenschutzkappe



Ergothan  
Stoßdämpfungssystem



ESD



Ölbeständige  
Laufsohle



ProNose  
Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittsschutz  
aus Plasma-  
behandeltem Komposit  
(PTC) Textil



Hitzebeständige  
Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com