



HEAVY DUTY 1358

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



Uuri lähemalt

Vastupidav ja vetthülgav poolkõrge turvasaabas parima kaitse (S3) ning mugava BOA® Fit kinnitsüsteemiga. PU-kattega nahast ning mikrokiust pealis tagab jalgadele suurepärase toe. Sertifitseeritud pahkluu löögikaitse. Õli- ja kuumakindel Vibram Arctic Grip välistald hoiab sind libedal pinnal püsti! Komposiitmaterjalist varvastekaitse, plasma-töödeldud tekstiilist naelatõke ja kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD®.

OMADUSED

- Kõrgeim kaitsetase
- Suurepärase haarduvus
- Suurepärase sobivus
- Eriti mugav
- Suurepärase löögisummutus

KIRJELDUS

- ProNose kinganina topeltkaitse
- Integreeritud PORON® XRD®-ga põiaosa kaitse
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Kinnine saapa keel
- Polsterdatud saapasäär
- Polsterdatud saapasääre serv
- BOA® Fit System
-
- Pahkluosaga tugi
- Tõmbeasjad
-
- Arctic Grip haarduv välistald
- ESD
- Vetthülgav
- Ergonoomilise kujuga
- Helkur
- Kaks löögisummutuse ala
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, Naelaläbistus, Nihestused, Antistaatiline, Libisemine

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, Sisetingimustes, Aastaringne kasutus, Metallivabade jalatsite nõuded, Kuumad pinnad, Naelaläbistus ohuga keskkond, Libe keskkond, Kuiv keskkond, Külma keskkond, Niiske keskkond, Õline ja määrdeainetega keskkond, Määriv keskkond, Karm keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGOORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Heavy Duty

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk, Mikrokiud

NINAOSA MATERJAL PU

VARBAKAITSE MATERJAL Komposiit

VOODRIMATERJAL Tehniline fliis

SISETALD JALAS 8217 FX2 Climate

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Meriinovill, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Arctic Grip haarduv välistald (HNBR kumm + haaratsid)

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRVUS Must

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.67 kg

VASTAVUS



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

FUNKTSIOON



Antistaatiline



Komposiitmaterjalist
varvastekaitse



Ergothan-lööki
leevendav süsteem



ESD



Õlikindel välistald



ProNose kinganina
topelt kaitse



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatõke



Kuumakindel välistald



Vetthülgav

SUURUS	ART NR.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com