



 HEAVY DUTY 1358

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



Узнать больше

Крепкие, водоотталкивающие защитные ботинки средней высоты класса S3 с системой застёжки BOA®. Верх из покрытой ПУ кожи и микрофибры поддерживает стопу и обеспечивает защиту лодыжки от удара. Маслостойкая, жаропрочная противоскользящая подошва Vibram Arctic Grip. В модели установлен композитный подносок, антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля и стелька с двойной зоной амортизации PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Отличные амортизационные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви ProNose
- Защита плюсны с помощью вставок из PORON® XRD®
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Язычок-клапан
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Мягкий верхний кант
- BOA® Fit System
-
- Поддержка лодыжки
- Петли для шнурков
-
- Противоскользящая подошва Arctic Grip
- Защита от электростатического разряда
- Водоотталкивающие
- Эргономическая форма
- Светоотражающие детали
- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)



ЗАЩИТА

От удара, От проколов, От растяжений связок, От статического электричества, От скольжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, Внутри помещений, Для круглогодичного использования, При наличии требования по отсутствию металла в обуви, При наличии поверхностей с повышенными температурами, Среда с риском прокола подошвы, На скользких участках, В сухих условиях, В условиях низких температур, В условиях повышенной влажности, При работе с маслами и смазками, В условиях общепроизводственных загрязнений, В сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (ПТС)
ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная
КОЛЛЕКЦИЯ Heavy Duty
МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа, Микрофибра
МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан
МАТЕРИАЛ НОСКА Композитный материал
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Технический флис
СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate
МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,
ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®
МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана
МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Противоскользящая подошва Arctic Grip (резина ГБНК + выступы)
КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System
ЦВЕТ Цвет черный
ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.67 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Подносок из композитного материала



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (ПТС)



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com