



 GREEN LINE 6498 NATURE

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC



Dowiedz się więcej

PIERWSZE OBUWIE BEZPIECZNE Z ECOLABEL UE

Pierwsze obuwie bezpieczne z Ecolabel UE. Obuwie bez metalu, z wkładką antyprzebiciową z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC), kompozytowy podnosek i wkładka z podwójnymi strefami absorpcji. Materiał wierzchni: mikrofibra.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Bez metalu
- Właściwości antystatyczne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Wentylowana wkładka
- Ucho do podciągania
- Hydrofobowe
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dobry wybór pod kątem ochrony środowiska
- Spełnia kryteria ochrony środowiska UE Flower
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, Przebicie, Antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, Użytek całoroczny, Środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, Wymagania braku metalu dot. obuwia

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace na lotnisku

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPREBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Wąskie/normalne

KOLEKCJA Green Line

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Kompozyt

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

WKŁADKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 130 cm

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.14 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



EU Ecolabel
FI/017/001

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości
antystatyczne



Podnosek z kompozytu



System absorpcji
wstrząsów Ergothan



ESD



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



Wzmocnienie palców
ProNose



Wkładka
antyprebieciowa z
tkaniny z kompozytu
obrabianego plazmowo
(PTC)



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	6498-36	6408487418495
37	6498-37	6408487418501
38	6498-38	6408487418518
39	6498-39	6408487418525
40	6498-40	6408487418532
41	6498-41	6408487418549
42	6498-42	6408487418556
43	6498-43	6408487418563
44	6498-44	6408487418570
45	6498-45	6408487418587
46	6498-46	6408487418594
47	6498-47	6408487418600

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com