



 **ZENIT EVO 7178**

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR    ASTM F3445-21 SR    EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO, SC



Научете повече

СРЕДНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПОРА ЗА ГЛЕЗЕНА

Средно високи, новопроектирани, олекотени предпазни обувки с допълнителна опора за глезена, плетена текстилна горна част и система BOA® Fit. Изключителна ергономичност, подплата от мемори пяна и водоотблъскване означават целодневна безопасност и удобство. Маслоустойчива RPU външна подметка осигурява изключително сцепление, вентилирана вътрешна подметка поддържа краката хладни. Включва нашите алуминиеви бомбета JALAS®, плазмено обработен текстил за защита от пробиване и двойни зони за защита от удар от PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- Отлична удароустойчивост
- Изключително леки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Леки
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Език подплатен, обемен
- Усилен ръб на високата част
- Дишаща стелка
- BOA® Fit System
- Опора на глезена
- Воден репелент
- Ергономична форма
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, Пробождане, Антистатични, Изплъзване

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, На закрито, Целогодишна употреба, Среда с риск от проникване през подметката, Суха среда, Чиста среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Zenit Evo

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Плетен текстил

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA, Полиестерна проводима нишка, Неопяна, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от RPU

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.22 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21  
SR

EN ISO 20345:2022  
S3L, SR, FO, SC



DGVU 112-191



ONORM Z 1259

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergothan



Специфична информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Защита от пробождане от плазмено обработен (PTC) текстил



Воден репелент

| РАЗМЕР | Артикул № | EAN           |
|--------|-----------|---------------|
| 35     | 7178-35   | 6408487525377 |
| 36     | 7178-36   | 6408487525414 |
| 37     | 7178-37   | 6408487525452 |
| 38     | 7178-38   | 6408487525490 |
| 39     | 7178-39   | 6408487525537 |
| 40     | 7178-40   | 6408487525575 |
| 41     | 7178-41   | 6408487525612 |
| 42     | 7178-42   | 6408487525650 |
| 43     | 7178-43   | 6408487525698 |
| 44     | 7178-44   | 6408487525735 |
| 45     | 7178-45   | 6408487525773 |
| 46     | 7178-46   | 6408487525810 |
| 47     | 7178-47   | 6408487525858 |
| 48     | 7178-48   | 6408487525896 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com