



jalas® ZENIT EVO 7178

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO, SC



Pour en savoir plus

MI-HAUTEUR AVEC SOUTIEN DE CHEVILLE SUPPLÉMENTAIRE

Une nouvelle chaussure de sécurité légère mi-hauteur avec un soutien supplémentaire de cheville, une empeigne en textile tricoté et un système BOA® Fit. L'ergonomie exceptionnelle, la mousse à mémoire de forme rembourrée et l'imperméabilité signifient sécurité et confort tout au long de la journée. Une semelle extérieure RPU résistante à l'huile donne une adhérence exceptionnelle et une semelle intérieure transpirante garde les pieds au frais. Inclut l'embout de sécurité en aluminium JALAS®, la protection anti-perforation en textile traité plasma et les zones de protection double impact en PORON® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Extrêmement léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Languette à soufflet
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- BOA® Fit System
- Soutien de cheville
- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)



DIALED IN.
PRECISION FIT.



PRÉVENTION DES RISQUES DE

Blessures des orteils, Perforation des clous, Antistatique, Glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, Espaces intérieurs, Utilisation toute l'année, Environnements à risques de perforation des semelles, Espaces secs, Espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Zenit Evo

MATÉRIAU DESSUS Textile tricoté

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU


FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 1.22 kg

CONFORMITÉ


Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

DGUV 112-191



TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345:2022
S3L, SR, FO, SC**CARACTÉRISTIQUES**Propriétés
antistatiquesSystème
d'amortissement des
chocs Ergothan

ESD

Embout de sécurité en
aluminiumSemelle extérieure
résistante aux huilesSemelle
antiperforation en
textile composite
traité plasma (PTC)

Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896

ejendalsLimavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com