



 ZENIT EVO 7178

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO, SC



Dowiedz się więcej

TRZEWIKI Z DODATKOWĄ STABILIZACJĄ KOSTKI

Nowe lekkie obuwie bezpieczne o średnim kroju z dodatkową stabilizacją kostki, dzianinową cholewką tekstylną i systemem dopasowania BOA®. Wyjątkowa ergonomia, wyściółka z pianki z pamięcią kształtu oraz właściwości hydrofobowe dla bezpieczeństwa i wygody przez cały dzień. Odporna na olej podeszwa zewnętrzna z RPU zapewnia doskonałą przyczepność, a wentylowana podeszwa wewnętrzna zapobiega przegrzaniu stóp. Aluminiowy podnosek JALAS®, wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo oraz podwójne strefy ochrony przed uderzeniem dzięki PORON® XRD®.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Bardzo lekkie

CECHY

- Lekkie
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Wyścielane krawędzie cholewki
- Wentylowana wkładka
- BOA® Fit System
- Stabilizacja kostki
- Hydrofobowe
- Ergonomiczny kształt
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, Przebicie, Antystatyczne, Poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, Wewnątrz, Użytek całoroczny, Środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, Środowiska suche, Środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Zenit Evo

MATERIAŁ WIERZCHNI Tkanina z dzianiny

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Sztywny EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.22 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3L, SR, FO, SC



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothen



ESD



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebicowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com