



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799



Pour en savoir plus

GANT DE PROTECTION ANTICOUPURES SUPÉRIEUR

Gant de protection anticoupures de niveau E supérieur doublé hiver avec couleur haute visibilité. Il maintient la chaleur et offre un niveau de protection élevé, avec une fonctionnalité touchscreen qui vous permet d'utiliser votre smartphone avec les gants. En cuir de caprin pleine fleur de qualité supérieure, polyester et fil de fibre en acier inoxydable. Convient pour un usage polyvalent. Ajustement exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
<ul style="list-style-type: none"><li>Niveau de protection de haute qualité</li><li>Excellent ajustement</li><li>Chaud</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisable avec un écran tactile</li><li>Doigts et pouces renforcés</li><li>Imperméable</li></ul>

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Prévient des risques de:, Coupures, Contact avec l'humidité, Contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, Espaces froids

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Gant d'assemblage, Protection contre le froid, Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Dynamic Strength

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

MATÉRIAU DESSUS Spandex

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE HPPE, Polyester, Fibre fil inox

LONGUEUR 235-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Orange

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/36

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupe de niveau E

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 30.7 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE Polyuréthane, HPPE (High performance polyethylene)

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Polyester, Elasthanne

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X42E



EN 511:2006 121



ANSI A6 CUT



ANSI 4 ABR

CARACTÉRISTIQUES



Protection contre les coupures



Utilisable avec un écran tactile



Doublure chaude



Imperméable

POINTURE	RÉF.	EAN
10	7799-10	7340118375236
11	7799-11	7340118375328
12	7799-12	7340118375410
6	7799-6	7340118374871
7	7799-7	7340118374963
8	7799-8	7340118375052
9	7799-9	7340118375144

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com