



Il nostro guanto in filato standard per la protezione ESD. Morbido, liscio e altamente traspirabile. No rivestim.

TEGERA® 800



Scopri di più

ADATTO ALLA GRAN PARTE DEGLI AMBIENTI ESD

Il nostro guanto standard per la protezione ESD. Morbido, liscio e altamente traspirabile. Fibra 13 aghi per garantire un utilizzo confortevole per tutto il giorno. Nessun rivestimento. Fatto di materiali fless. per la destrezza e sensibilità della punta delle dita.

PROPRIETÀ

- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Confortevole
- Traspirabile

CARATTERISTICHE

- ESD
- Antistatico/ATEX
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, Graffi, lacerazioni, Antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti asciutti, Ambienti puliti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, Lavori in elettronica, Lavoro di ispezione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Life science and electronics, Automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti ESD, Guanti per lavori di precisione

CATEGORIA Cat. II

CAMPIONE DELLA MAGLIA (AGHI) 13

MATERIALE DELLA FODERA Carbonio, Poliestere

LUNGHEZZA 200-265 mm

DESTREZZA 5

COLORE Grigio

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

MATERIALE ESTERNO Poliestere, Filatura in carbonio

CONFORMITÀ

TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

EN
388:2016+A1:2018
0131XIEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ ΩEN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ ΩSTANDARD
100
SE 14-214
RISE

TAGLIA	N. ART.	EAN
10	800-10	7340118394725
11	800-11	7340118394879
12	800-12	7340118395029
5	800-5	7340118397429
6	800-6	7340118394459
7	800-7	7340118394503
8	800-8	7340118394534
9	800-9	7340118394565

ejendalsLimavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com