



Elastyczny materiał zapewniający zręczność i czułość w koniuszkach palców. Koniuszki palców powlekane poliuretanem.

TEGERA® 801



Dowiedz się więcej

STANDARDOWA RĘKAWICA ESD ZAPEWNIAJĄCA DOBRY CHWYT

Nasza standardowa rękawica chroniąca przed ESD. Miękka, gładka, z wysoką oddychalnością. Włókno 13 gg zapewniające komfort przez cały dzień. Koniuszki palców powlekane poliuretanem dla maksymalnej przyczepności. Elastyczny materiał zapewniający zręczność i czułość w koniuszkach palców.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne
- Wygodne
- Oddychające

CECHY

- ESD
- Właściwości antystatyczne/ATEX
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, Zadrapania, rany szarpane, Antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, Środowiska czyste

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, Prace elektroniczne, Prace kontrolne, Prace instalacyjne

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Life science and electronics, Automotive

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice antystatyczne, Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

UIGLENIE DZIEWIARSKIE (GG) 13

MATERIAŁ PODSZEWKI Włókno węglowe, Poliester

DŁUGOŚĆ 195-250 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie gładkie

KOLOR Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/120

RODZAJ OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekane opuszki palców

MATERIAŁ POWŁOKI Poliuretan

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Poliester, Nić węglowa

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Poliuretan

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 0131X



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014 R < 1.0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
10	801-10	7340118393346
11	801-11	7340118393438
12	801-12	7340118393520
5	801-5	7340118397542
6	801-6	7340118392981
7	801-7	7340118393070
8	801-8	7340118393162
9	801-9	7340118393254

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com