



Из эластичных материалов для обеспечения подвижности и чувствительности пальцев. ПУ обливка ладони.

TEGERA® 802



Узнать больше

ESD-ПЕРЧАТКИ, СТАНДАРТНЫЕ, ЛАДОННЫЙ ЗАХВАТ

Наши стандартные антистатические перчатки. Мягкие, гладкие и с высокой дышащей способностью. Волокно с плотностью вязки 13 gg для комфортной работы в течение всего дня. Полиуретановая обливка области ладони для отличного захвата. Из эластичных материалов для обеспечения подвижности и чувствительности пальцев.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
<ul style="list-style-type: none">Хорошая чувствительность кончиков пальцевЭластичныеУдобные	<ul style="list-style-type: none">Защита от электростатического разрядаАнтистатические свойства / ATEXСоответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

ЗАЩИТА

От истирания, От царапин и рваных ран, От статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

В сухих условиях, В условиях повышенной стерильности

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочные работы, Работы с электронным оборудованием, Инспекционные работы, Монтажные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Life science and electronics, Automotive

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки с защитой от электростатического разряда, Перчатки для точных работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗКИ (GG) 13

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Карбон, Полиэстер
длина 205- 270 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ТИП ХВАТКИ Простая обливка

ЦВЕТ Цвет серый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Полиуретан

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Полиэстер, Углеродная нить

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиуретан

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3131X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



ABR



STANDARD 100
SE 14-214
RISE

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
10	802-10	7340118394008
11	802-11	7340118394091
12	802-12	7340118394183
5	802-5	7340118397665
6	802-6	7340118393643
7	802-7	7340118393735
8	802-8	7340118393827
9	802-9	7340118393919

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com