



Käytetään ESD-suojatuilla työskentelyalueilla, joissa tarvitaan erinomaista tuntoherkkyyttä ja viiltosuojaa.

TEGERA® 803



Lue lisää

ESD-KÄSINE, JOSSA VIILTOSUOJALUOKKA B

Erittäin ohut ESD-käsine, jonka viiltosuojaluokka on B ja jossa on käytetty TEGERA® CRF® Technology -kuitua. Sopii sähkötöihin ESD-suojatuilla työskentelyalueilla, joissa tarvitaan erittäin hyvää tuntoherkkyyttä ja viiltosuojaa. Käsine soveltuu kosketusnäytöille, mikä mahdollistaa saumattoman siirtymisen tehtävästä toiseen ilman käsineiden riisumista. Hengittävässä käsineessä on ohut 18 gg kuituvuori, mikä takaa käyttömukavuuden koko päiväksi. Kämменessä PU-pinnoite.

OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä sormituntuma
- Joustava
- Kestävä
- Pitävä ote
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Kosketusnäytöille
- ESD
- Antistaattinen/ATEX
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ohut



SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, Syvät haavat

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, Kuivat ympäristöt, Kosteat ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanrakennustyöt, Elektroniikkatyöt, Verstastyöt,
Hienomekaaniset asennustyöt, Asennustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Life science and electronics, Metal fabrication, Automotive, Logistics

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, ESD-käsineet

LUOKKA Cat. II

NEULETIHEYS (GG) 18

VUORIN MATERIAALI Hiilikuitu, CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE,

Nailon, Polyesteri, Spandex

PITUUS 210-280 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 7 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance
polyethylene), Nailon, Polyesteri, Lasikuitu, Hiililanka

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4X42B



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁹ Ω



STANDARD
100
SE 14-214
RISE

OMINAISUUDET



Viiltosuoja



Kosketusnäytöille

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com