



Za radna područja
zaštićena od ESD-a gdje
je potrebna pokretljivost
i zaštita od porezotina.

 TEGERA® 803



Saznajte više

ESD RUKAVICA S OTPORNOSTI NA POREZOTINE B

Vrlo tanka ESD rukavica s razinom B otpornosti na porezotine upotrebljava tehnologiju vlakna TEGERA® CRF®, za elektronički rad za radna područja zaštićena od ESD-a gdje je potrebna maksimalna pokretljivost i zaštita od porezotina. Rukavica ima značajku upotrebe na dodirnim zaslonima, osiguravajući besprijekoran prijelaz između zadataka bez potrebe za uklanjanjem rukavice. Tanke vlaknaste i vrlo prozračne rukavice od 18 gg kako bi se osigurala ugodna upotreba tijekom cijelog dana. PU premaz za dlan.

SVOJSTVA

- Izrazito dobra osjetljivost na vrhovima prstiju
- Iznimno fleksibilne
- Izdržljive
- Dobar hvat
- Iznimno udobne

ZNAČAJKE

- Za dodirni zaslon
- ESD
- Antistatički materijal / ATEX
- U skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tanko



SPRJEČAVA RIZIK OD

Porezotine, Ogrebotine, razderana koža

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Okruženje s rizikom od porezotina, Suho okruženje, Vlažno okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Izgradnja, Elektronički radovi, Inženjering, Fina montaža, Montažni radovi

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Biološke znanosti i elektronika, Izrada metala, Automobili, Logistika

VRSTA POSLA

Lagani rad

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice otporne na porezotine, Rukavice za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja

KATEGORIJA Cat. II

ŠAVOVI PO INČU (GG) 18

MATERIJAL PODSTAVE Ugljik, Tehnologija CRF®, Nit od staklenih vlakana, HPPE, Najlon, Poliester, Spandex

DUŽINA 210-280 mm

SPRETNOST 5

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Glatka površina

BOJA Crna

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/72

VRSTE PAKIRANJA Veliko pakiranje

UMOČEN Umočen dlan

UMOČEN U Poliuretan

STIL ORUKVICA Pletena manžeta

MATERIJAL MANŽETE Tekstil

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) Zaštita od porezotina razina B

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) TDM: 7N

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA HPPE (High performance polyethylene), Najlon, Poliester, Nit od staklenih vlakana, Ugljična vlakna

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Poliuretan

USKLAĐENOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42B



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350
R < 1,0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100
SE 14-214
RISE

ZNAČAJKE



Zaštita od porezotina



Za dodirni zaslon

VELIČINA	BR. ART	EAN
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com