



ESD apsaugotoms darbo vietoms, kuriose reikalingas pirštų miklumas ir apsauga nuo įpjovimų.

 TEGERA® 803



Sužinokite daugiau

ESD PIRSTINĖ, B LYGIO ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS

Labai plona ESD pirštinė su B lygio atsparumų įpjovimams, naudojant TEGERA® CRF® technologijos pluoštą, elektroniniam darbui ESD apsaugotose darbo vietose, kuriose reikalingas maksimalus pirštų miklumas ir apsauga nuo pjūvio. Pirštinė yra pritaikyta jutikliniam ekranui, todėl galima atlikti skirtingas užduotis nenusimaunant pirštines. Plonas 18 gg pluošto pamušalas ir itin orui pralaidus audinys užtikrinta patogumą visą dieną. PU mirkytas delnas.

SAVYBĖS	YPATYBĖS
• Ypač didelis pirštų galiukų jautrumas • Ypač lanksčios • Tvirtos • Geras sukibimas • Ypač patogų avėti	• Tinka jutikliniams ekranams • ESD • Antistatinio paviršiaus / ATEX • Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD) • Plonos



APSAUGO NUO

Įpjovimų, Įbrėžimų, plėštinių žaizdų

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Aplinka, kurioje galimas įsipjovimo pavojus, Sausa aplinka, Šlapia aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Statyba, Darbas su elektronika, Inžinerija, Smulkus montavimas, Įrengimo darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Gamtos mokslai ir elektronika, Metalų gamyba, Automobilių pramonė, Logistika

DARBO TIPAS

Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Įpjovimams atsparios pirštinės, ESD pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

MEZGIMO TANKIS (GG) 18

PAMUŠALO MEDŽIAGA Anglies pluoštas, CRF® technologija, Stiklo pluošto siūlai, HPPE, Nailonas, Poliesteris, Spandeksas

ILGIS 210-280 mm

VIKRAMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Glotnus paviršius

SPALVA Juodos

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/72

PAKUOČIŲ TIPAI Urminė pakuotė

APLIEJIMAS Aplietas delnas

APLIEJIMO MEDŽIAGA PU

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas įpjovimams B

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) TDM: 7N

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA HPPE (High performance polyethylene), Nailonas, Poliesteris, Stiklo pluošto siūlai, Anglies pluošto siūlai

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretan

ATITIKTIS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42B



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350 R < 1,0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

FUNKCIJOS



Apsauga nuo įpjovimo



Tinka jutikliniams ekranams

DYDIS	ART. NR.	EAN
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com