



Pre priestory chránené  
proti ESD, kde je  
potrebná maximálna  
obratnosť a zároveň  
ochrana proti prerezaniu.

**TEGERA® 803**



Zistiť viac

**ESD UKAVICA S ÚROVNŔOU REZNÉHO ODPORU B**

Veľmi tenká rukavica ESD s odolnosťou proti prerezaniu stupňa B s použitím vlákien TEGERA® CRF® Technology na prácu s elektronikou v priestoroch chránených proti ESD, kde je potrebná maximálna obratnosť a zároveň ochrana proti prerezaniu. Rukavica umožňuje ovládať dotykovú obrazovku, čím sa zabezpečuje plynulý prechod medzi pracovnými úkonmi bez nutnosti sťahovať si rukavice. Tenká vlákňová podšívka 18 gg a vysoká priedušnosť, aby sa zabezpečilo pohodlné používanie po celý deň. PU máčaná na dlani.

**VLASTNOSTI**

- Extrémne citlivosť končekov prstov
- Extra pružné
- Odolné
- Dobrý úchop
- Zvlášť pohodlné

**FUNKCIE**

- Pre dotykové obrazovky
- ESD
- Antistatické/ATEX
- Splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tenké



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, Škrabance, rezné zranenia

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, Suché prostredia, Vlhké prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Stavba, Práca s elektronikou, Inžinierstvo, Jemná montáž, Inštalačné práce

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Zdravotnícke vybavenie a elektronika, Výroba kovov, Automobilový priemysel, Logistika

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice ESD

KATEGÓRIA Cat. II

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Uhlík, Technológia CRF®, Niť zo skleneného vlákna, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

DĹŽKA 210-280 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Hladký povrch

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Polyuretán

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu B

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 7N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Polyester, Niť zo skleneného vlákna, Uhlíkové vlákno

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42B



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10<sup>9</sup> Ω



EN 16350 R < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

FUNKCIE



Ochrana pred prerezaním



Pre dotykové obrazovky

| VEĽKOSŤ | Č. TOV. | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 10      | 803-10  | 7340118395500 |
| 11      | 803-11  | 7340118395593 |
| 12      | 803-12  | 7340118395685 |
| 5       | 803-5   | 7340118407852 |
| 6       | 803-6   | 7340118395142 |
| 7       | 803-7   | 7340118395234 |
| 8       | 803-8   | 7340118395326 |
| 9       | 803-9   | 7340118395418 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com