



Za območja dela z zaščito ESD, kjer je nujna spretnost v kombinaciji z zaščito pred urezninami.

TEGERA® 803



[Learn more](#)

ROKAVICE ESD Z ODPORNOSTJO NA UREZE STOPNJE B

Zelo tanka rokavica ESD s stop. zaščite pred urezninami B zahvaljujoč uporabi vlaken, izdelanih s tehn. TEGERA® CRF®, primerna za el. delo na delovnih področjih z zaščito ESD, kjer je potrebna najvišja st. spretnosti v komb. z zaščito pred urezninami. Rokavico je mogoče uporabljati z zaslonom na dotik, kar zagotavlja nemoteno preklapljanje med obveznostmi brez potrebe po odstranjevanju rokavice. Tanka podloga (18 gg) iz vlaken ter visoka zračnost za zagotavljanje udobja skozi ves dan Dlan, podložena s PU.

LASTNOSTI

- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- Izjemno fleksibilne
- Trpežne
- Dober oprijem
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Za zaslone na dotik
- ESD
- Antistatično/ATEX
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tanki



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, Ureznine, raztrganine

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, Suha okolja, Vlažna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, Elektronska dela, Inženiring, Fina montaža, Inštalacijska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Bioznanost in elektronika, Kovinska izdelava, Avtomobilska, Logistika

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Rokavice ESD

KATEGORIJA Cat. II

GOSTOTA PLETENJA (GG) 18

MATERIAL PODLOGE Ogljik, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Najlon, Poliester, Spandex

DOLŽINA 210-280 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Gladke

BARVA Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje B

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 7 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Najlon, Poliester, Nit iz steklenega vlakna, Ogljikova nit

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42B



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350 R < 1,0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslon na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com