



Viiltosuojaluokka C,
nitrilillä pinnoitettu,
soveltuu
kosketusnäytöille.

TEGERA® 804



Lue lisää

ATEX-KÄSINE RÄJÄHDYSVAARALLISEEN YMPÄRISTÖÖN

ATEX-käsine käytettäväksi ATEX-työympäristöissä. Viiltosuojaluokka C, TEGERA® CRF-Technology ja ESD-hyväksytty. Käsine soveltuu kosketusnäytöille, mikä mahdollistaa saumattoman siirtymisen tehtävästä toiseen ilman käsineiden riisumista. Valmistettu ohuesta 18 gg kuidusta, mikä takaa tuntoherkkyyden. 3/4-nitrilipinnoite mahdollistaa pidon ja suojan öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

OMINAISUUDET

- Joustava
- Kestävä
- Pitävä ote
- Mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Kosketusnäytöille
- Ei sisällä lateksia
- Öljyn- ja rasvankestävä
- ESD
- Antistaattinen/ATEX
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ohut



SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, Syvät haavat, Suojaa lialta, Kosketus öljyyn ja rasvaan, Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö, Räjähdysvaarallinen ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, Maanrakennustyöt, Elektroniikkatyöt, Verstastyöt, Asennustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Oil, gas, petrochemical

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan, ESD-käsineet

LUOKKA Cat. II

NEULETIHEYS (GG) 18

VUORIN MATERIAALI Hiilikuitu, CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Polyesteri, Spandex

PITUUS 220-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance polyethylene), Polyesteri, Lasikuitu, Elastaani, Hiililanka

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3X41C



EN 407:2020
X1XXXX



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁹ Ω



ANSI
A3
CUT



ANSI
4
ABR



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



Viiltosuojakäsine



Kosketusnäyttö

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com