



C szintű vágásállóságú,
nitrilbe mártott és
érintőképernyő-
kompatibilis.

■ TEGERA® 804



Tudjon meg többet

ATEX-KESZTYŰ ROBBANÁSVESZÉLYES TERÜLETEKRE

ATEX-kesztyű ATEX-védett munkakörnyezetben való használatra. ESD által jóváhagyott, C szintű vágásállóság a TEGERA® CRF-Technology technológiának köszönhetően. A kesztyű érintőképernyőhöz is használható, így zökkenőmentes átmenetet biztosít az egyes feladatok között anélkül, hogy le kellene vennie a kesztyűt. Vékony, 18 gg szálból készült a kézügyesség biztosításáért, $\frac{3}{4}$ -ig nitrilbe mártva a plusz tapadásért és védelemért az olajos, nedves környezetekben.

TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas
- Tartós
- Jó fogást biztosít
- Kényelmes

JELLEMZŐK

- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Érintőképernyőhöz
- Latexmentes
- Olaj- és zsírálló
- ESD
- Antisztatikus/ATEX
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Vékony



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Vágás okozta sérülések, Karcolások, sebek, Érintkezés szennyeződéssel, Érintkezés olajjal és zsírral, Antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, Olajos és zsíros környezetek, Piszkos környezetek, Nehéz környezetek, Robbanásveszélyes környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Összeszerelés, Építés, Elektronikai munka, Gépészeti munkák, Telepítési munkák

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Oil, gas, petrochemical

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk, ESD kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

KÖTÉSMÉRET (GG) 18

BÉLÉS ANYAGA Szén, CRF® technológia, Üvegszálás cérna, HPPE, Poliészter, Spandex

HOSSZ 220-270 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Homokszerű felületképzés

SZÍN Fekete

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/120

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

MÁRTÁS 3/4-ig mártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril

MANDZSETTA STÍLUSA Kötétt mandzsetta

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás C szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA HPPE (High performance polyethylene), Poliészter, Üvegszálás cérna, Elastán, Szénszál

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nitril

MEGFELELŐSÉG



EAC



EN 388:2016+A1:2018
3X41C



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX

ANSI
A3
CUT

Cat. II

EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

ANSI
4
ABR

Contact heat rating valid for palm area only

JELLEMZŐK



Vágás elleni védelem



Érintőképernyőhöz

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com