



Snijbeschermingsniveau
C, nitrilcoating en
touchscreen-
functionaliteit.

 TEGERA® 804



Meer informatie

ATEX-HANDSCHOEN VOOR EXPLOSIEVE OMGEVINGEN

Een ATEX-handschoen voor gebruik in ATEX-beschermde werkomgevingen. Snijbeschermingsniveau C met TEGERA® CRF-technologie en ESD-goedgekeurd. Handschoen met touchscreen-functionaliteit, voor een naadloze overgang tussen verschillende klussen zonder de handschoen uit te hoeven doen. Met dunne 18 gg-vezel voor een goede beweeglijkheid en 3/4 nitrilcoating voor extra grip en bescherming in olieachtige en natte omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Flexibel
- Duurzaam
- Goede grip
- Comfortabel

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Voor touchscreen
- Latexvrij
- Olie- en vetbestendig
- ESD
- Antistatisch/ATEX
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dun



VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, Krassen, scheurwonden, Aanraking met vuil, Aanraking met olie en vet, Antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, Omgevingen met olie en vet, Vuile omgevingen, Zware omgevingen, Omgevingen met explosiegevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, Constructie, Elektronicawerkzaamheden, Engineering, Installatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Oil, gas, petrochemical

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen, ESD-handschoenen

CATEGORIE Cat. II

STEKENVERHOUDING (GG) 18

VOERINGSTOF Koolstof, CRF® Technologie, Glasvezeldraad, HPPE, Polyester, Spandex

LENGTE 220-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Zandachtige afwerking

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING 3/4 gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriël

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau C

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Glasvezeldraad, Elastaan, Koolstofdraad

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

NALEVING



EN 388:2016+A1:2018 3X41C

EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



TP TC 019:2011

EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



Snijbescherming



Voor touchscreen

AFMETING	ART.NR.	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com