



Kuttmotstandsnivå C,
nitrildyppet og
berøringsskjermsfunksjonalite

TEGERA® 804

ATEX-HANSKE FOR BRUK I EKSPLOSIVE OMRÅDER

En ATEX-hanske for bruk i ATEX-beskyttede arbeidsmiljøer. Kuttmotstandsnivå C ved hjelp av TEGERA® CRF Technology og ESD-godkjent. Hansken har berøringsskjermsfunksjonalitet, noe som lar deg utføre ulike oppgaver uten å måtte ta av hansken. Laget av tynn 18 gg fiber for fingerførlighet og 3/4 nitrildyppet for ekstra grep og beskyttelse i oljete og våte omgivelser.

BETYDNING

- Smidig
- Slitesterk
- Godt grep
- Behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- For touch screen
- Lateksfri
- Olje- og fettbestandig
- ESD
- Antistatisk/ATEX
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tynn



MOTVIRKER RISIKO FOR

Skjæreskader, Kutt, Kontakt med urenheter, Kontakt med olje og fett, Antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, Olje og fattede miljøer, Skitne miljøer, Krevende miljø, Eksplosivt risikomiljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Monteringsarbeid, Anleggsarbeid, Elektronikkarbeid, Verkstedsarbeid, Installasjonsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Oil, gas, petrochemical

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjæreskyttelse, Varmebeskyttende hansker, ESD-hansker

KATEGORI Cat. II

STRIKKEFASTHET (GG) 18

FÖRMATERIALE Karbon, CRF®-teknologi, Glassfibertråd, HPPE, Polyester, Spandex

LENGDE 220-270 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Sandaktig overflate

FARGE Svart

PAR PER: BUNT/ESKE 6/120

EMBALLASJETYPER Flerpakning

IMPREGNERING 3/4 dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå C

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 13.2 N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Glassfibertråd, Elastan, Kulfibertråd

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



EN 388:2016+A1:2018
3X41C

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



STANDARD 100
SE 14-214
RISE



TP TC 019:2011

EN 407:2020
X1XXXX



EN ISO 21420:2020

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



Skjæreskyttelse



For tuch screen

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com