



Odporne na przecięcie na poziomie C, powlekane nitylem, możliwość obsługi ekranów dotykowych.

 TEGERA® 804



Dowiedz się więcej

REKAWICA ATEX DO STREF ZAGROŻONYCH WYBUCEM

Rękawice ATEX do użytku w strefach sklasyfikowanych jako ATEX. Odporne na przecięcia na poziomie C, wykonane przy użyciu technologii TEGERA® CRF i zatwierdzone do ochrony przed ESD. Rękawica umożliwia obsługę ekranów dotykowych i pozwala na płynne przechodzenie do poszczególnych zadań bez konieczności jej zdejmowania. Wykonana z cienkiego włókna 18 gg powlekana w 3/4 nitylem dla lepszego chwytu i ochrony zapewnia zręczność w zaolejonych i mokrych środowiskach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Elastyczne
- Trwałe
- Dobry chwyt
- Wygodne

CECHY

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Do ekranów dotykowych
- Wolne od lateksu
- Odporność na olej i smar
- ESD
- Właściwości antystatyczne/ATEX
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Cienkie



ZAPOBIEGA RYZYKU

Przecięcia, Zadrapania, rany szarpane, Kontakt z zanieczyszczeniami, Kontakt z olejem i tłuszczem, Antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem przecięciem, Środowiska z obecnością oleju i smaru, Brudne środowisko, Środowiska surowe, Środowiska z zagrożeniem wybuchem

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, Budownictwo, Prace elektroniczne, Inżynieria, Prace instalacyjne

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Oil, gas, petrochemical

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice antystatyczne

KATEGORIA Cat. II

UIGLENIE DZIEWIARSKIE (GG) 18

MATERIAŁ PODSZEWKI Włókno węglowe, Technologia CRF®, Włókno szklane, HPPE, Poliester, Spandex

DŁUGOŚĆ 220-270 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie ziarniste

KOLOR Czarny

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekane do 3/4 wysokości

MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina





ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom C odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Włókno szklane, Elastan, Nić węglowa

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Contact heat rating valid for palm area only

WŁAŚCIWOŚCI



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com