



Odolnosť proti prerezaniu C, máčanie v nitrile a funkcia dotykovej obrazovky.

TEGERA® 804



Zistiť viac

UKAVICA ATEX DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA

Rukavica ATEX na použitie vo výbušnom prostredí. Odolnosť proti prerezaniu stupňa C s použitím TEGERA® CRF-Technology, schválené ako ochrana proti elektrostatickým výbojom. Rukavica umožňuje ovládať dotykovú obrazovku, čím sa zabezpečuje plynulý prechod medzi pracovnými úkonmi bez nutnosti sťahovať si rukavice. Vyrobené z tenkého vlákna 18 gg pre obratnosť a s 3/4 máčaním v nitrile na zvýšený úchop a ochranu v prostredí s olejom a mokrom prostredí.

VLASTNOSTI

- Pružné
- Odolné
- Dobrý úchop
- Pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Pre dotykové obrazovky
- Neobsahujú latex
- Odolné voči oleju a mazivám
- ESD
- Antistatické/ATEX
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tenké



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, Škrabance, rezné zranenia, Kontakt s nečistotami,
Kontakt s olejom a tukom, Antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, Olejnaté a mastné prostredia,
Nečisté prostredia, Náročné prostredia, Prostredia s rizikom výbuchu

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Montáž, Stavba, Práca s elektronikou, Inžinierstvo, Inštalačné práce

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Ropa, plyn, petrochemický priemysel

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti
teplu, Rukavice ESD

KATEGÓRIA Cat. II

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Uhlík, Technológia CRF®, Niť zo skleneného
vlákna, HPPE, Polyester, Spandex

DĹŽKA 220-270 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Pieskový povrch

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/120

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčané z 3/4

MATERIÁL MÁČANIA Nitril

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti
proti prerezaniu C

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU HPPE (High performance
polyethylene), Polyester, Niť zo skleneného vlákna, Elastan, Uhlíkové
vlákno

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE



Ochrana pred
prerezaním



Pre dotykové
obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com