



St. zaščite pred
urezninami C z nitrilno
podl. in možnostjo
uporabe zaslona na dotik.

 TEGERA® 804



[Learn more](#)

ROKAVICE ATEX ZA UPORABO V EKSPL. OBMOČJIH

Rokavica ATEX za uporabo v delovnih okoljih z zaščito ATEX. Stopnja zaščite pred urezninami C zahvaljujoč uporabi tehnologije TEGERA® CRF in odobritev ESD Rokavico je mogoče uporabljati z zaslonom na dotik, kar zagotavlja nemoteno preklapljanje med obveznostmi brez potrebe po odstranjevanju rokavice. Izdelana iz tankih vlaken (18 gg) za spretnost in 3/4 podloženost s podlogo iz nitrila za dodaten oprijem in zaščito v mastnih in mokrih okoljih.

LASTNOSTI

- Fleksibilne
- Trpežne
- Dober oprijem
- Udobni

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Za zaslone na dotik
- Brez lateksa
- Odpornost na olja in maščobe
- ESD
- Antistatično/ATEX
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tanki



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, Ureznine, raztrganine, Stik z umazanijo, Stik z oljem in maščobo, Antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, Oljnata in mastna okolja, Umazana okolja, Zahtevna okolja, Okolja z eksplozivnim tveganjem

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, Gradbeništvo, Elektronska dela, Inženiring, Inštalacijska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice ESD

KATEGORIJA Cat. II

GOSTOTA PLETENJA (GG) 18

MATERIAL PODLOGE Ogljik, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Poliester, Spandex

DOLŽINA 220-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Hrapave

BARVA Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE 3/4 premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 13.2N
SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Nit iz steklenega vlakna, Elastan, Ogljikova nit

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



STANDARD 100
SE 14-214
RISE



Cat. II



dermateX
guarantee.de



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com