



Skärskyddsnivå C,
nitrildoppad och
touchscreenfunktion.

 TEGERA® 804



Se mer

ATEX-HANDSKE FÖR EXPLOSIVA MILJÖER

En nitril-doppad ATEX-handske för bruk i potentiellt explosiva miljöer. Skärskyddsnivå C med TEGERA® CRF® -teknologi och ESD-godkänd. Handsken kan användas på pekskärm och behöver därmed inte tas av och på för olika arbetsuppgifter. Gjord av 18 gg fiber för hög smidighet. Trefjärdedelsdoppad med nitril för extra bra grepp och skydd i oljiga och våta miljöer.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Smidig • Slitstark • Bra grepp • Bekväm	• Tål kontaktvärme upp till 100°C • För pekskärmar • Latexfri • Olje- och fettresistent • ESD • Antistatisk/ATEX • Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD) • Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med olja och fett,
Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer,
Krävande miljöer, Explosiva riskmiljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Anläggningsarbeten, Elektronikarbeten,
Verkstadsarbeten, Installationsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Oil, gas, petrochemical

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar, ESD
handskar

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Kolfiber, CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE,
Polyester, Spandex

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance
polyethylene), Polyester, Glasfibertråd, Elastan, Kolfibertråd

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



EN
388:2016+A1:2018
3X41C



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI
A3
CUT



dermateX
guarantee.de



Cat. II

EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Skärskydd



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com