



TEGERA® 810



Lue lisää

ESD-KÄSINE, JOSSA HYVÄ PITO JA ISTUVUUS

Oletko kokeillut TEGERA 801 -mallia? Tulet pitämään ohuemmasta TEGERA 810 -mallista vielä enemmän. Käsine sopii töihin, joissa vaaditaan ESD-suojauksia ja hyvää tarkkuutta. Sormenpäissä PU-pinnoite. 15 gg neulos tekee siitä pehmeän, joustavan ja ilmavan käsineen, joka sopii käytettäväksi koko päivän. Löydät oikean koon rannekkeen värin perusteella.

OMINAISUUDET	KUVAUS
- Erittäin hyvä sormituntuma - Joustava - Erittäin mukava - Hengittävä	- ESD - Antistaattinen/ATEX - Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset - Ohut

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, Syvät haavat, Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, Puhtaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Elektroniikkatyöt, Hienomekaaniset asennustyöt, Tutkimustyöt, Asennustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Life science and electronics, Automotive

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI ESD-käsineet, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

NEULETIHEYS (GG) 15

VUORIN MATERIAALI Hiilikuitu, Nailon

PITUUS 220-250 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Sormenpäästä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

RANNEKKEEN MALLI Rullattu ranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Hiililanka

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 113XX



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁹ Ω



STANDARD 100
SE 14-214
RISE

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	810-10	7392626016552
11	810-11	7392626060807
5	810-5	7392626028678
6	810-6	7392626007949
7	810-7	7392626007956
8	810-8	7392626007963
9	810-9	7392626007970

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com