



TEGERA® 811



Dowiedz się więcej

OCHRONA ESD I POWŁ. POLIUR. NA CAŁEJ CZĘŚCI CHWYTNEJ DŁONI

Miękka, elast. i przewiewna rękawica do pracy, w której wymagana jest ochrona ESD. Powł. poliur. część chwyt. dłoni zapew. naprawdę dobrą precyz. i dobry chwyt. Splot 15 gg z cienkich i wygodnych materiałów zapewnia wygodne użytkowanie przez cały dzień. Zintegrowane oznaczenie rozmiaru kolorem mankietu.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa - Wyjątkowo elastyczne - Bardzo wygodne	- ESD - Właściwości antystatyczne/ATEX - Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD) - Cienkie

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, Zadrapania, rany szarpane, Antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, Środowiska czyste

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace elektroniczne, Montaż precyzyjny, Prace kontrolne, Prace instalacyjne

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Life science and electronics, Automotive

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice antystatyczne, Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

UIGLENIE DZIEWIARSKIE (GG) 15

MATERIAŁ PODSZEWKI Włókno węglowe, Nylon

DŁUGOŚĆ 220-250 mm

ZREZNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie gładkie

KOLOR Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Poliuretan

RODZAJ MANKIETU Wywijane krawędzie

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon, Nić węglowa

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Poliuretan

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3131X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100
SE 14-214
RISE

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
10	811-10	7392626016569
6	811-6	7392626007987
7	811-7	7392626007994
8	811-8	7392626008014
9	811-9	7392626008021

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com