

**■ TEGERA® 825A**

Entdecke mehr

**MIT GLATTER OBERFLÄCHE**

Dünner Einweghandschuh aus PVC (Vinyl) mit natürlicher Passform, ESD-Schutz und glatter Oberfläche. Ideal für die Zubereitung von Lebensmitteln, leichte Reinigungsarbeiten und allgemeine Wartungsarbeiten. Touchscreen-Funktionalität, d. h. Sie müssen die Handschuhe zum Bedienen Ihres Smartphones nicht ausziehen. Stärke: 0,10 mm/3,9 mil. Latexfrei. 100 Stück/Box. 10 Boxen/Karton.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none"><li>• Geschmeidig</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Für Touchscreens</li><li>• Frei von Latex</li><li>• ESD</li><li>• Wasserdicht</li><li>• Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)</li></ul>

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Infektionskrankheiten, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Feuchtigkeit

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Umgebungen mit mikrobiologischen Gefahren, Feuchte Bereiche, Schmutzige Bereiche

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

Montagearbeiten, Pflegebereich, Raumpflege, Sanierungsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Umgang mit Lebensmitteln, Gesundheitswesen, Arbeit in Hotels und Gastronomie, Küchenarbeiten, Müllabfuhrarbeiten, Dienstleistungsbereich

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

Food processing, Service, HoReCa

**ART DER ARBEIT**

Präzisionsarbeiten

**CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT**

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Einweghandschuhe - Allgemeiner Schutz, ESD Handschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,10 mm

LÄNGE 240 mm

INNENSEITE Nicht gepudert

FARBE Farblos

MENGE PRO VERPACKUNG 100 Pieces

PACKUNGEN PRO: MULTIPACK/KARTON Not sold in bundle/10

AQL 1.5

VERPACKUNGSARTEN Karton

BESCHICHTUNGSMATERIAL PVC (Vinyl)

STULPENMODELL Rollierte Kanten

**KONFORMITÄT**

CE2777



Cat. III



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-5:2016  
VirusEN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type  
B  
KPT

FDA compliant material

IEC 61340-5-1:2016  
R < 1.0 x 10<sup>9</sup> Ω**EIGENSCHAFTEN**

Allgemeiner Schutz



Für Touchscreens



Wasserdicht

**TEST NACH EN ISO 374-1:2016**

Getestete Chemikalie	K	P	T
Permeationsstufe	6	6	5
Degradation %	9,1	-25,6	-2,6

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
10	825A-10	7340118353012
11	825A-11	7340118353104
7	825A-7	7340118352749
8	825A-8	7340118352831
9	825A-9	7340118352923

**ejendals**Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)