



TEGERA® 825A



Dowiedz się więcej

ZAPEWNIĄ GŁADKIE WYKOŃCZENIE

Cienka, jednorazowa rękawice z winylu (PCW) o naturalnym dopasowaniu, ochronie ESD i gładkim wykończeniu. Idealnie nadaje się do zastosowań takich jak przygotowywanie żywności, czyszczenie lekkie i ogólna konserwacja. Zapewnia możliwość obsługi ekranów dotykowych, więc nie ma konieczności zdejmowania rękawic podczas używania smartfona. Grubość: 0,10 mm/3,9 mils. Dodatkowo jest wolna od lateksu. 100 sztuk/pudełko. 10 pudełek/karton.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
Elastyczne	- Do ekranów dotykowych - Wolne od lateksu - ESD - Wodoodporne - Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

ZAPOBIEGA RYZYKU

Ryzyko infekcji, Kontakt z parą, Kontakt z wilgocią

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem mikrobiologicznym, Środowiska wilgotne, Brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, Opieka, Sprzątanie, Odkazanie, Montaż precyzyjny, Obróbka żywności, Opieka zdrowotna, Hotelarstwo i restauracje, Prace kuchenne, Higiena, Prace serwisowe

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Food processing, Service, HoReCa

RODZAJE PRAC

Lekkie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice jednorazowe - Ogólna ochrona, Rękawice antystatyczne

KATEGORIA Cat. III

GRUBOŚĆ 0,10 mm

DŁUGOŚĆ 240 mm

WNĘTRZE Niepudrowane

KOLOR Bezbarwne

ILOŚĆ NA OPAKOWANIE 100 Pieces

LICZBA OPAKOWAŃ W PACZCE/KARTONIE Not sold in bundle/10

AKCEPTOWALNY POZIOM JAKOŚCI (AQL) 1.5

RODZAJE OPAKOWAŃ Pudełko

MATERIAŁ POWŁOKI PCW (Winył)

RODZAJ MANKIETU Wywijane krawędzie

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



CE2777

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
KPT



NOT FOR FATTY FOOD

FDA compliant material



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

WŁAŚCIWOŚCI



Ogólna ochrona



Do ekranów dotykowych



Wodoszczelne

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	K	P	T
Poziom przenikania	6	6	5
Degradacja, %	9,1	-25,6	-2,6

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
10	825A-10	7340118353012
11	825A-11	7340118353104
7	825A-7	7340118352749
8	825A-8	7340118352831
9	825A-9	7340118352923

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com