



■ TEGERA® 825A



Узнать больше

КОГДА НУЖЕН ГЛАДКИЙ ОБЛИВ

Тонкие одноразовые перчатки из ПВХ (винила) с гладким обливом, естественной посадкой и защитой от электростатического разряда. Идеально подходят для приготовления пищи, легкой уборки, общего технического обслуживания и т. п. Функция работы с сенсорными экранами: не нужно снимать при использовании смартфона. Толщина: 0,10 мм/3,9 мил. Кроме того, они не содержат латекса. 100 шт. в коробке. 10 кор. в карт. кор.

СВОЙСТВА

- Эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность работы на сенсорных экранах, не снимая перчаток
- Без содержания латекса
- Защита от электростатического разряда
- Непромокаемые
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

ЗАЩИТА

От инфекционных заболеваний, От влаги, От сырости

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии микробиологических рисков, В условиях повышенной влажности, В условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочные работы, Работы по уходу, Уборка, Обеззараживание, Сборочно-монтажные работы, Работа с пищевыми продуктами, Здравоохранение, Работы в гостиницах и ресторанах, Работы на кухне, Санитарно-гигиенические работы, Работа в сфере услуг

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Food processing Service, HoReCa

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

В соответствии со стандартом EN 16523-1:2015. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Ejendals.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Одноразовые перчатки - Общая защита, Перчатки с защитой от электростатического разряда

КАТЕГОРИЯ Cat. III

ТОЛЩИНА 0,10 mm

ДЛИНА 240 mm

ИЗНАНКА Неопудренные

ЦВЕТ Бесцветные

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 100 Pieces

УПАКОВОК В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ Not sold in bundle/10

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 1.5

ТИПЫ УПАКОВКИ Коробка

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Поливинилхлорид (Винил)

ТИП МАНЖЕТЫ С закругленным кантом

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

CE2777



Cat. III



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-5:2016
VirusEN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
KRT

FDA compliant material

IEC 61340-5-1:2016
 $R < 1.0 \times 10^9 \Omega$ **ОСОБЕННОСТИ**

Общая защита

Возможность
работы на
сенсорных экранах,
не снимая перчаток

Непромокаемы

ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016Протестированное К Р Т
химическое
веществоУровень 6 6 5
проницаемости

Разложение, % 9,1 -25,6 -2,6

РАЗМЕР	АРТ. №	EAN
10	825A-10	7340118353012
11	825A-11	7340118353104
7	825A-7	7340118352749
8	825A-8	7340118352831
9	825A-9	7340118352923

ejendalsLimavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com